

PURITY Finest



Ideal bei gipshaltigem Wasser

PURITY Finest empfiehlt sich für den Einsatz in Kaffeemaschinen bei gipshaltigem Wasser. Er reduziert zuverlässig Kalk und Gips. PURITY Finest optimiertes Wasser löst durch seine ideale Mineralienkomposition die jedem Espresso eigenen Aromen aus den gemahlten Kaffeebohnen und unterstützt damit die Entfaltung des authentischen Espressogeschmacks, so wie man ihn sich wünscht. Störende Geschmacks- und Geruchsstoffe, wie z. B. Chlor werden zuverlässig herausgefiltert. Das Wasser ermöglicht zudem eine in Farbe und Konsistenz ideale Crema und macht damit den Espresso zum besonderen Genuss.



Unsere Umwelt


Umweltschutz und Recycling sind wesentliche Bestandteile der Unternehmensphilosophie. Wir nehmen alle erschöpften Kartuschen zurück und die Wertstoffe werden in unserer eigenen Aufbereitungsanlage wiederverwertet. So entsteht weniger Abfall und Ressourcen werden geschont.

Ihre Vorteile

- Einzigartiger, intensiver Espressogeschmack mit vollem Körper und authentischem Aroma
- Dichte, stabile und goldbraune Crema
- Optimale Ergebnisse für alle Kaffeespezialitäten auf espressobasis
- Zuverlässiger Schutz professioneller Kaffeemaschinen vor Kalk- und Gipsablagerungen
- Reduktion von geruchs- und geschmacksstörenden Inhaltsstoffen

Filtertechnologie mit System

- 1 Vorfiltration**
Ein Filtervlies am Eingang hält grobe Partikel sicher zurück und sorgt durch seine flächenförmige Wasserverteilung für eine hohe Ausnutzung des nachgeschalteten Filtermediums.
- 2 Gesamthärtereduktion**
Das Filtermedium reduziert die Gesamthärte und verringert deutlich Kalk- und Gipsablagerungen.
- 3 Aktivkohlefiltration**
Die gesamte Wassermenge – auch das Verschnittwasser – durchläuft einen Aktivkohlefilter. Störende Geschmacks- und Geruchsstoffe werden hierbei entfernt.
- 4 Feinfiltration**
Am Ende des Filtrationsprozesses hält ein Filtervlies feine Partikel zurück.



Die gezeigte Illustration dient nur zur Ansicht und Erläuterung der Filtertechnologie. Sie ist nicht maßstabsgetreu.

Qualität und Sicherheit



Optimale Wasserqualität
Herausragende und konstante Wasserqualität – frei von störenden Geschmacks- und Geruchsstoffen.

Höchste Produktsicherheit
Für störungsfreien Betrieb und sichere Anwendung.

Einfache Handhabung
Die Bedienung ist so einfach und schnell wie nie.

Die Lebensmittelechtheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht. Elektronische Bauteile sind selbstverständlich CE-zertifiziert und gekennzeichnet.



*gilt für alle wasserberührenden Materialien

PURITY Finest	600	1200
Technologie	Enthärtung	
Kapazität ¹ bei einer Gesamthärte von 10 °dH (Verschnitteinstellung 0%)	4.400 l	8.150 l
Vergleichskapazität nach DIN 18879-1:2007: Die Vergleichskapazität ist eine standardisierte Kenngröße, um verschiedene Filter untereinander vergleichbar zu machen. Die Vergleichskapazität wird unter extremen Bedingungen ermittelt. Die nutzbare Kapazität im praktischen Betrieb ist meist deutlich höher als die Vergleichskapazität und kann je nach Einsatzbedingungen erheblich abweichen.	3.038 l	5.566 l
max. Betriebsdruck	6,9 bar	
Wassereingangstemperatur	4 – 30 °C	
Durchfluss bei 1 bar Druckverlust	max. 350 l/h	
Nenndurchfluss	120 l/h	
Druckverlust bei Nenndurchfluss	0,36 bar	0,32 bar
Maße (Höhe/Breite)	520 / 249 mm	550 / 288 mm
Gewicht (trocken/nass)	12/15 kg	18/24 kg
Anschlüsse (Eingang/Ausgang)	G 1"/G 3/4"	
Betriebslage	vertikal	
PURITY Finest	Bestellnummer	
Wechselkartusche	273205	273204
Zubehör	Bestellnummer	
Durchfluss-Messgerät BRITA FlowMeter 100 – 700	1033042	
Gesamthärte Testkit	536754	
Passende Schläuche und Schlauchsets aus unserem umfangreichen FlexConnect Portfolio und weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.		
Ersatzteile	Bestellnummer	
Druckbehälterdeckel mit Mess- und Anzeigeeinheit	272000	272400
Druckbehälterdeckel ohne Mess- und Anzeigeeinheit	272100	272500
Anmerkungen	¹ Die angegebenen Kapazitäten wurden auf Basis der gebräuchlichen Anwendungs- und Maschinenverhältnisse getestet und berechnet. Auf Grund externer Einflussfaktoren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualität und/oder Maschinentyp) kann es zu Abweichungen dieser Angaben kommen. ² PURITY Finest Kartuschen müssen mit einer Verschnitteinstellung von 0% betrieben werden.	

Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

Für mehr Informationen:

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4 | 65232 Taunusstein | Deutschland
Tel.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net | www.professional.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Schweiz
Tel.: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net | www.brita.ch



BRITA Professional Filter Service App

Die neue Filter App ist das ideale Service-Modul für Sie. Dieses einzigartige und umfassende Hilfsmittel unterstützt Sie dabei, den richtigen Filtertyp und die richtige Filtergröße für Ihre Anforderungen zu ermitteln. Sie stellt detaillierte Installationsanweisungen für Servicetechniker zur Verfügung, berechnet, wann Kartuschen ersetzt werden müssen und verfügt über eine Vielzahl weiterer innovativer Funktionen.

Kostenlos heruntergeladen bei



Oder unter <https://professional.brita.net/app>