


# VIVREAU Extra 50/85

Stilvoll minimalistisch.



## ThermalGate™

Leistungsstarke thermische Desinfektion als Standardausstattung schützt vor retrograder Verkeimung.



## Easy Access Panel

Zusätzliche Bedieneinheit (kann optional installiert und flexibel positioniert werden)

Die BRITA HygienePlus Lösung (bestehend aus EingangsfILTER, Bakterienfilter und thermischer Desinfektion am Auslass) bietet einen effektiven Schutz für Wasserspender. Sie wurde auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen entwickelt und ist optimal für hygienesensible Bereiche. Sie ist optional für BRITA VIVREAU Extra 50/85 erhältlich.



Mittlere oder hohe Kühlleistung

Hochwertige Materialien  
Edelstahl

Fokus auf Nachhaltigkeit  
Natürliches Kältemittel R290 und extrem niedrige Leistungsaufnahme

Ideal für Bereiche wie


- Lounges
- Bars
- Küchenzeilen
- Frühstücksbuffets
- Personalräume
- Wellness und Spa

## Vorteile

- Unbegrenzte Menge an ungekühltem stillem oder gekühltem stillen, sprudelnden oder leicht sprudelndem Wasser
- Nur der Wasserhahn wird auf der Arbeitsfläche installiert, während die Technik im Unterschrank verstaut wird
- Kapazität: 50 l/h oder 85 l/h



## Zwei Höhen

- Hohe Zapfsäule (Zapfhöhe: 330 mm)
- Niedrige Zapfsäule (Zapfhöhe: 260 mm)



# VIVREAU Extra 50/85

## Technische Daten



Modell	BRITA VIVREAU Extra 50	BRITA VIVREAU Extra 85	
Design/Typ	Einbaugerät		Easy Access Panel (optional)
Zapfsäulen-Stil	I-förmig		
Wasserarten			
Ungekühlt still	•	•	•
Gekühlt still	•	•	•
Leicht sprudelnd	•	•	•
Sprudelnd	•	•	•
Hygienefunktion			
BRITA ThermalGate™	Standard		
BRITA HygienePlus	Optional		
Abwasserbehälter (Installation ohne Abwasseranschluss)	Optional		
Spezifikationen			
Kühlleistung	50 l/h	85 l/h	
Abmessungen: Kühler-Karbonator (B x H x T)	272 x 490 x 473 mm		
Abmessungen: Zapfsäule (H x T, Durchmesser)	453 x 165 mm; 70 mm (hohe Zapfsäule) 385 x 165 mm, 70 mm (niedrige Zapfsäule)		flach: 80 x 80 x 116 mm angewinkelt: 80 x 80 x 137 mm
Zapfhöhe	330 mm (hohe Zapfsäule) 260 mm (niedrige Zapfsäule)		
Gewicht	33 kg (System)/2,5 kg (Zapfsäule)	38,5 kg (System)/2,5 kg (Zapfsäule)	
Max. Leistungsaufnahme	440 W	540 W	
Max. Durchfluss	2 l/min		
Bestellnummer			
System mit BRITA ThermalGate™	1034259 VIV E 50 I-33-C2-TG-I-CU CE	1034260 VIV E 85 I-33-C2-TG-I-CU CE	1040230 VIV Easy Access Panel
System mit BRITA HygienePlus	1034266 VIV E 50 I-33-C2-HP-I-CU CE	1034277 VIV E 85 I-33-C2-HP-I-CU CE	1040230 VIV Easy Access Panel
Abwasserbehälter	1041216 VIV Waste Water Container-SP		

Die Lebensmittelechtheit und Sicherheit von BRITA Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.



\*gilt für alle Materialien, die in Kontakt mit Wasser gelangen